

Gouttières

Gouttières

11

Procédez à un nettoyage régulier des gouttières, tout particulièrement en automne, pendant la chute des feuilles, si votre maison est située à proximité d'arbres. En effet, des feuilles bouchant les descentes peuvent être à l'origine d'une détérioration de ces dernières aux premières gelées.



Chaque fois qu'il y a un risque d'obturation du tuyau de descente des gouttières par feuilles, aiguilles de pin, mousse etc., la crapaudine peut être une solution pour éviter des désordres dans le bon fonctionnement de l'évacuation des eaux de pluie.



Veillez à positionner votre échelle de façon à ce qu'elle ne puisse glisser du pied ou basculer. N'appuyez pas les échelles contre les gouttières. En zinc ou aluminium, elles se déformeraient, en PVC elles se casseraient.

■ Evacuation des eaux pluviales

Si cette prestation n'a pas été traitée avec notre société, il importe de la réaliser sans tarder, puisqu'elle évite l'humidité dans les soubassements.

Au début de votre emménagement, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement de l'installation sur son ensemble.

Assurez-vous que les raccords "regard - tuyaux d'évacuation" sont étanches.

Périodiquement, vérifiez les regards au pied des tuyaux de descente en curant, à l'aide d'une truelle, les déchets végétaux et terre qui peuvent se déposer au fond.

■ Récupérateur d'eaux pluviales

Une eau propre, gratuite, pour laver, arroser etc...
Installé en quelques minutes...

